

Соединительный кабель, тип VBK

Описание

Соединительный кабель оборудован 2-х сторонним штекером. Кабель различной длины с прямым или Г-образным разъёмом. Кабели выполнены из высококачественного полиуретана и могут выдерживать значительные динамические нагрузки

Применение:

- электроподключение вакуумных клапанов и вакуумных переключателей



Артикульный номер

Тип	0,6 м	2 м	5 м
VBK-M8B-3P-M8S-3P	6.35.3.1249	6.35.3.1265	6.35.3.1281
VBK-M8B90-3P-M8S-3P	6.35.3.1250	6.35.3.1266	6.35.3.1282
VBK-M8B-3P-M8S-4P	6.35.3.1251	6.35.3.1267	6.35.3.1283
VBK-M8B90-3P-M8S-4P	6.35.3.1252	6.35.3.1268	6.35.3.1284
VBK-M8B-4P-M8S-4P	6.35.3.1253	6.35.3.1269	6.35.3.1285
VBK-M8B90-4P-M8S-4P	6.35.3.1254	6.35.3.1270	6.35.3.1286
VBK-M8B-3P-M12S-3P	6.35.3.1255	6.35.3.1271	6.35.3.1287
VBK-M8B90-3P-M12S-3P	6.35.3.1256	6.35.3.1272	6.35.3.1288
VBK-M12B-5P-M8S-3P	6.35.3.1257	6.35.3.1273	6.35.3.1289
VBK-M12B90-5P-M8S-4P	6.35.3.1258	6.35.3.1274	6.35.3.1290
VBK-M8B-4P-M12S-4P	6.35.3.1259	6.35.3.1275	6.35.3.1291
VBK-M8B90-4P-M12S-4P	6.35.3.1260	6.35.3.1276	6.35.3.1292
VBK-M12B90-5P-M8S-4P	6.35.3.1262	6.35.3.1278	6.35.3.1156
VBK-M12B-5P-M12S-5P	6.35.3.1263	6.35.3.1279	6.35.3.1294
VBK-M12B90-5P-M12S-5P	6.35.3.1264	6.35.3.1280	6.35.3.1295

Соединительный кабель, тип VBK

Технические характеристики

		VBK-M8-M8	VBK-M8(M12)-M12(M8), VBK-M12-M12
Материал		Полиуретан	Полиуретан
Рабочее напряжение	(В)	50AC/60DC	30AC/36DC
Сила тока	(А)	3	3
Температура среды	(°C)	-25 ... +90	-25 ... +90
Класс защиты		IP67	IP67
Сечение кабеля	(мм ²)	0,25	0,34
Диаметр	(мм)	3,7	4,3
Укладка в кабель-канал		ja	ja
Радиус изгиба	(мм)	37	45
Скорость перемещения	(м/с)	3,3	3,3
Ускорение	(м/с ²)	5,0	5,0
Макс. количество изгибов		> 5 Млн	> 5 Млн
Допустимое перекручивание	(°/м)	180	180